



UR600SS

Förvaringskyl GN2/1

Produktfunktioner

- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ställbara hyllor GN2/1
- Utmärkt energieffektivitet
- Fläktassisterad kylning
- Integrerat handtag
- Vändbar massiv dörr
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Förvaringskyl i rostfritt stål

TEFCOLD UR är en klassisk förvaringskyl som kombinerar beprövad tillförlitlighet med en stilren design och ett praktiskt integrerat handtag. Den är idealisk för krävande serveringsmiljöer och är försedd med ställbara GN2/1-hyllor med en anmärkningsvärd lastkapacitet på upp till 25 kg per hylla. Kylen har exteriör och interiör i rostfritt stål (förutom dörren, som är vit på baksidan). Förvaringskylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat. Energieffektiviteten är anmärkningsvärd och skåpet har EU-energiklassificering A.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m ³	38
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	97 / 90
Brutto-/nettovolym	l	620 / 570

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg	Grå	
Hyllmått	GN2/1	
Hyllnummer & hylltyp	3 justerbar	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	SS430	
Invändig finish	SS304	
Interiörlampa	Nej	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	70
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	A	
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.82
Årlig energiförbrukning	kWh/år	299
EEl	%	22.4
Ineffekt	W	120
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100 mm
40 fot containerlast	delar	42



Lås



Ställbara hyllor